

**TRAMO RECTO**

| DIMENSIONES                  |  |
|------------------------------|--|
| PERALTE Ó ALTURA DEL CANAL   | 4" , 6" NEMA(FG-1)   |
| ANCHOS                       | 6" ( 15.24 cm ) ,9" ( 22.86 cm),12" ( 30.48 cm ) , 18"( 45.72 cm), 24" ( 60.96 cm), 30" ( 76.20 cm) Y 36" ( 91.44 cm). |
| ESPACIAMIENTO ENTRE PELDAÑOS | 6" ( 15.24 cm ) ,9" ( 22.86 cm),12" ( 30.48 cm ) , Y 18"( 45.72 cm).   |
| LONGITUDES                   | 120" (3.048 m) Y 240" (6.096 m).   |
| CONECTORES                   | Los conectores son suministrados en fibra de vidrio, con tornillos, tuercas y arandelas incluidas.                     |

| DIMENSIONES DEL CANAL UTILIZADO. |  |                 |  |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| PERALTE                          | PATÍN                                      | ESPESOR         | PERALTE ÚTIL                                 |
| 3" (7.62 cm)                     | 1" (2.54 cm)                               | 3/16" (4.76 mm) | 1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (4.60 cm)  |
| 4" (10.16 cm)                    | 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (2.86 cm)  | 3/16" (4.76 mm) | 2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (7.144 cm) |
| 6" (15.24 cm)                    | 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (4.13 cm)  | 3/16" (4.76 mm) | 4 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (12.22 cm) |
| 6" (15.24 cm)                    | 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (4.13 cm)  | 1/4" (6.35 mm)  | 4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (12.07 cm)   |
| 8" (20.32 cm)                    | 2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (5.56 cm) | 1/4" (6.35 mm)  | 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (17.15 cm)   |

